

# فروشگاه گیتی من (نوربخش)



[www.gitiman.com](http://www.gitiman.com)

021-66613482

دریافت پیش فاکتور به یکی از سه روش

زیر

۱. مراجعه به صفحه استعلام قیمت در

سایت [www.gitiman.com](http://www.gitiman.com)

۲. تماس با ما

۳. ارسال لیست از طریق **واتساپ** یا

**تلگرام** به شماره ۰۹۱۲۴۴۵۹۷۴۴

حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	زانو ۹۰ درجه سایلنت
B D	۳	۹۰	
B D	۳/۲	۱۱۰	
هواکشی	۳/۲	۱۱۰	
B D	۳/۲	۱۲۵	
B D	۳/۲	۱۶۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	زانو ۴۵ درجه سایلنت
B D	۳	۹۰	
B D	۳/۲	۱۱۰	
B D	۳/۲	۱۲۵	
B D	۳/۲	۱۶۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B D	۳/۲	۱۱۰	زانو خم ۸۷/۵ درجه



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	زانو دو سر کوبله ۴۵ درجه
B D	۳/۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت
B D	۳	۹۰	
B D	۳/۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	سه راهی ۴۵ درجه سایلنت
B D	۳	۹۰	
B D	۳/۲	۱۱۰	
B D	۳/۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B D	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت
B D	۳/۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B D	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت
B D	۳/۲	۱۱۰/۶۳	
B D	۳/۲	۱۱۰/۹۰	
B D	۳/۲	۱۲۵/۱۱۰	
B D	۳/۲	۱۶۰/۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوبله ۴۵ درجه
B D	۳/۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه
B D	۳/۲	۱۱۰	



B D: زیر یا روی کار

B: روی کار

حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۳/۲	۱۱۰	سه راهی دریچه بازدید ۹۰ درجه
BD	۳/۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۳/۲	۱۱۰/۹۰	سایلنت



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۳	۹۰/۶۳	تبدیل غیر هم مرکز
BD	۳/۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۳/۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۳/۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۳/۲	۱۱۰	سه راهی خم دریچه بازدید ۸۷/۵ درجه



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۳/۲	۱۱۰	رابط دریچه بازدید



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت
BD	۳	۹۰	
BD	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳/۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۳/۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	کوپلینگ ترمز دار
BD	۳	۹۰	
BD	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳/۲	۱۲۵	
BD	۳/۲	۱۲۵	کوپلینگ بدون ترمز



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	کپ (مسدود کننده)
BD	۳	۹۰	
BD	۳/۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۳	۶۳	درپوش
BD	۳	۹۰	
BD	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳/۲	۱۲۵	



## پلیمر یاس گلیایگان

Polymer Yas Golpayegan

manufacturer of p.v.c-u pipe and fittings

حوزه کاربرد	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۳/۲	۹۰	کلاهک سه کاره
		۱۱۰	
		۱۲۵	



BD: زیر یاروی کار

B: روی کار

لوله های تحت فشار چسبی		
حوزه کاربرد	سایز لوله (mm)	
	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B D	۴/۳	۹۰
B D	۶/۷	
B D	۴/۲	۱۱۰
B D	۵/۳	
B D	۶	۱۲۵

B: روی کار  
B D: زیر یا روی کار

لوله های فاضلابی چسبی		
حوزه کاربرد	سایز لوله (mm)	
	ضخامت (mm)	قطر (mm)
B	۳	۴۰
B	۳	۵۰
B	۳	۶۳
B D	۳	۷۵
B D	۳	۹۰
B D	۳/۲	۱۱۰
B D	۳/۲	۱۲۵
B	۳/۲	۱۶۰
B D	۴	
B	۴	۲۰۰
B D	۴/۹	
B	۴/۹	۲۵۰
B D	۶/۲	
B	۶/۲	۳۱۵
B D	۷/۷	



جدول مشخصات لوله های پی وی سی جهت عبور کابل های الکتریکی		
موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)
عبور کابل های الکتریکی	۱/۵	۲۰
عبور کابل های الکتریکی	۱/۵	۲۵
عبور کابل های الکتریکی	۱/۵	۳۲
عبور کابل های الکتریکی	۱/۵	۴۰

جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی		
موارد مصرف	ضخامت (mm)	قطر (mm)
ناودانی و هواکشی	۱/۸	۵۰
ناودانی و هواکشی	۱/۸	۶۳
ناودانی و هواکشی	۱/۸	۷۵
ناودانی و هواکشی	۱/۸	۹۰
ناودانی و هواکشی	۲/۲	۱۱۰
ناودانی و هواکشی	۲/۵	۱۲۵

**Polymer Yas Golpayegan**

manufacturer of p.v.c-u pipe and fittings

**پلیمر یاس گلیپایگان**

[www.gitiman.com](http://www.gitiman.com)

# پلیمر یاس گلیایگان



دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه استاندارد CE اروپا

گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای لوله های فاضلابی

گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 1-12142 برای لوله های ناودانی

گواهینامه بین المللی ISO9001:2008

گواهینامه SGS

گواهینامه بین المللی ISO 14001:2004

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC

مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت

تولیدات تحت پوشش بیمه ایران

